



Ölwannenbeschichtung / Ölfester Anstrich

Neubeschichtung oder Aufbereitung

Als Betreiber einer Aufzugsanlage, werden Ihnen jährlich neue und/oder geänderte Richtlinien präsentiert oder auferlegt. Verständlich, das man da schnell den Überblick verliert.

Wir möchten Sie bei dieser Flut von Regeln unterstützen und haben deshalb unser Portfolio erweitert.

Bei einer hydraulischen oder seil-hydraulischen Aufzugsanlage, muss im Maschinenraum und in der Schachtgrube ein sogenannter „Ölfester Anstrich“ angebracht sein. Das Baujahr der Anlage spielt in diesem Fall keine Rolle, so dass es nicht möglich ist, sich auf den Bestandsschutz zu berufen.

Die Ölwannenbeschichtung verhindert, das auslaufendes Öl, z.B. bei einem Rohrbruch der Hydraulikleitung, in das Mauerwerk eindringen kann. Somit wird ein Schutz für das Grundwasser, die Umwelt und ganz wichtig: für Ihr Eigentum gewährleistet.

Teure Entsorgungs-, Abbruch- und Reparaturkosten können vermieden werden.

Im ersten Schritt wird der Untergrund vorbereitet und gereinigt. Gegebenenfalls wird poröser Beton mit einer Ausgleichsmasse begradigt. Im zweiten Schritt wird die Beschichtung aufgetragen. Dies erfolgt mit drei Schichten. Als Beweissicherung werden die Materialien mit unterschiedlicher Höhe an den Rändern gekennzeichnet und mit einem Hinweisschild versehen. Somit kann der überprüfenden Behörde jederzeit der Nachweis für die DIN 51 603-1 erbracht werden.

Gerne beraten wir Sie über die notwendigen Arbeitsvorgänge

www.nunn.de • Lackierung@nunn.de



NUNN-Aufzüge GmbH & Co. KG

Ernst-Heinkel-Ring 22-24

85662 Hohenbrunn

Tel: 08102 / 89 639 – 0

Hotline 24/7: 08102 / 89 639 – 39

Fax: 08102 / 89 639 – 29

info@nunn.de

www.nunn.de

Registergericht: Amtsgericht München

Handelsregister: HRA 48793

Ust-ID: DE 129724777

IMPRESSUM